



LED-Lupenleuchte MAULmakro









- · Das Designmodell unter den Lupenleuchten
- Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs
- · Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- · Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs
- Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- · Praktisch: Leicht zu reinigen
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm²
- · Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Robuster Metallarm

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2220 Lux bei 35 cm Abstand Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)

Anzahl Lichtquellen:

Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: 8 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 50000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 922 Lumen
Material: Arm: Metall
Maße: Kopf: 30x18,5 cm
Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar

Position Schalter: Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULmakro

- 826 36: Armlänge oben und unten 30 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 40 cm. Höhenverstellbar bis 60 cm. Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 23,5 x 3 cm mit Beschwerungseinlage, Arm um 40° drehbar
- Garantie: 2 Jahre

Art Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
826 36 02	weiß	4002390082495	94052050	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	1 St.	52,5 x 36 x 7,5	2,799 kg
826 36 90	schwarz	4002390082518	94052050	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	1 St.	52,5 x 36 x 7,5	2,799 kg