

Mobile Scherenhubtische

Hubtische unterstützen die Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in Produktion, Fertigung oder im Lager. Die Ware wird auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe gebracht und so der Rücken geschont und die Arbeitsleistung und die Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht.

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Hubfunktion hydraulisch per Fußpedal
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten



Abb. SHT 300

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	26SHT00000300
	Ausführung / Typ:	SHT 300
	max. Hubkraft in Kg:	300
	Scherentyp:	einfach
	Max. Hubhöhe in mm:	900
Räder / Fahrwerk	Eigengewicht in Kg:	81
	Bereifungsvarianten:	PU
	Größe vorn in mm:	127x35
	Größe hinten in mm:	127x35
	Anzahl vo. / hi.	2/2
Abmessungen	Spurweite vorn in mm:	385
	Spurweite hinten in mm:	355
	Min. Höhe Plattform in mm:	340
	Max. Höhe Plattform in mm:	900
	Hub in mm:	560
	Bauhöhe abgesenkt in mm:	970
	Max. Bauhöhe mm:	970
	Plattformlänge in mm:	855
	Plattformbreite in mm:	500
	Plattformhöhe in mm:	50
Sonstiges	Gesamtlänge in mm:	1000
	Gesamtbreite in mm:	500
	Lenkeinschlag in °:	360
	Weg pro Hub in mm:	~30
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	~19
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar
	Farbe:	RAL 1028

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten