Hauptmerkmale

- SuperClear® IPS Panel
- Full HD 1080p Auflösung
- Variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz für flüssige Bilder
- 1 ms (MPRT) Reaktionszeit für Präzision
- HDMI- und VGA-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten









KONTRAST

1.920 x 1.0





REAKTIONSZEIT



PANEL



AUGENSCHUTZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA270-H-2 ist ein 27-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingängen für den geschäftlichen und privaten Gebrauch. Die optimale Bildschirmleistung und komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern wird durch eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, Eye ProTech-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen gewährleistet. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse







01. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)02. Joy Key 03. HDMI 04. VGA 05. DC

R

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	VA270-H-2 (VS20545)
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	≥30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze, Hartbeschichtung, 3H
Anzeigefläche (H/V)	598mm x 336mm
Pixelabstand	0,311 x 0,311 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	300cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio.
EINGÄNGE	
VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	Keine
Audio-Out	1x (3,5mm)
FEATURES	
100Hz variabler Sync, ECO Mode, Game Mode, View Mode, Eye ProTech	
Blaulichtfilter (Software), Flimmert ERGONOMIE	rei, 3 Seiten ranmenios
Neigen	-3°/+20°
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Slot	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
	Joystick-Taste: Auf, Rechts, Ab, Links,
Physikalische Tasten	Mitte; Power
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Farbmodus, Ansichts- modus, Audioeinstellung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V / 3A
Verbrauch typisch	28 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	25 Watt
Verbrauch ECO (min.)	22 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	19
Energieeffizienzklasse	E
ZERTIFIZIERUNGEN	
Windows 10/11 zertifiziert; macOSCE-EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, W	S getestet, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE,
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	VLLL
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
LIEFERUMFANG	
VA270-H-2	1x
Externes Netzteil	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	615 x 456 x 189 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	615 x 364 x 48 mm
Abmessungen Karton	680 x 460 x 120 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3,5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,1 Kg
Versandgewicht	4,7 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EDID PID	43A9
EAN Code	076690703323 6

2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe

Datenstand: 02.04.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens

EAN Code Garantie