



### Kompakter 24-Nadel-Matrixdrucker (A4)

Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnologie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt.

### PRODUKTMERKMALE

- Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 360 cps
- Kompaktes und robustes Design
- Druckt bis zu 1 Original und 3 Durchschlägen
- Flachbetttechnologie mit ergonomischem Papiermanagement
- Mittlere fehlerfreie Zeit (MVBf): 12 Mio. Zeilen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Anzahl der Pins    | 24 Pins                |
| Anzahl der Spalten | 80 Spalten             |
| Druckmethode       | Punktmatrix-Nadeldruck |

### DRUCK

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeschwindigkeit | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 Zeichen/s, 12 cpi: 360 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 225 Zeichen/s,<br>LQ: 10 cpi: 79 Zeichen/s |
| Durchschläge         | 4 + ein Original                                                                                                         |
| Druckauflösung       | 360 x 180 dpi                                                                                                            |

### KONNEKTIVITÄT

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Anschlüsse | Bidirektional parallel, USB 2.0 |
|------------|---------------------------------|

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papiereinzug  | Einzelblatt vorne, Endlospapier hinten, Papieraussgabe vorne                                                   |
| Papierformate | Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und mehrlagig), Rollenpapier |

### ALLGEMEINES

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch           | 20 W, 4,8 W(im Standby)                                    |
| Abmessungen                | 386 x 306 x 185 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                 |
| Gewicht                    | 3,5 kg                                                     |
| Temperatur                 | Betrieb 5° C - 35° C                                       |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP |
| Enthaltene Software        | Epson Status Monitor                                       |
| Mean Time Between Failures | 10.000 Stunden                                             |
| Druckkopflebensdauer       | 400 Mio. Anschläge / Nadel                                 |
| Schalldruck                | Betrieb:57 dB(A)                                           |
| Speicher                   | 32 kB eingebaut                                            |
| Ribbon Yield               | 2000000 Zeichen Schwarz Draft                              |
| Luftfeuchtigkeit           | Betrieb 10% - 80%                                          |

### WEITERE FUNKTIONEN

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Emulationen | ESC/P2, IBM PPDS |
|-------------|------------------|

### SONSTIGES

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Monate Carry-in<br>Optionaler Geräteschutz verfügbar |
|----------|---------------------------------------------------------|

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11C480141    |
| Barcode       | 8715946538068 |
| Ursprungsland | Indonesien    |
| Palettengröße | 5 Stück       |

## LQ-630

### LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Software (CD)
- Garantiedokument
- Stromkabel
- Farbband

### VERBRAUCHSMATERIAL

- Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-630 (C13S015307) (C13S015307)

Epson Deutschland GmbH  
Schießstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2024-09-24

**EPSON®**