

Der netzwerkfähige Arbeitsplatzprofi

Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn/dw erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit-LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures beste Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Mit integriertem WLAN kann das Modell ECOSYS P2040dw auch ohne Kabel in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

ECOSYS P2040dn / P2040dw 

A4-Schwarzweiß-Drucker

Bis zu 40 Seiten pro Minute

100 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Laser (SW)**Bedienfeldanzeige:** 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet**Druckgeschwindigkeit:**

bis zu 40 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig),

bis zu 20 Seiten A4 pro Minute, duplex (beidseitig)

Auflösung: max. 1.200 × 1.200 dpi**Druckvolumen¹:** max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert

für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenaus-

lastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)**Erste Druckseite nach:** ca. 6,4 Sekunden**Integriertes Kostenstellenmanagement:**

bis zu 20 Kostenstellen

Abmessungen (H × B × T):

ohne Verpackung: 272 mm × 375 mm × 393 mm

mit Verpackung: 400 mm × 516 mm × 500 mm

Gewicht:

ohne Verpackung: ca. 14 kg (ohne Toner)

mit Verpackung: ca. 18 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz**Leistungsaufnahme:**

Ruhemodus: 0,8 W

Bereit: 8 W

Drucken: 620 W

Geräuschemission² (gem. ISO 7779):Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) L_{PA})Drucken: 49,6 dB(A) L_{PA}Leiser Betrieb: 45,5 dB(A) L_{PA}

(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Betriebsumgebung:

Temperatur: 10 – 32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≤ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≤ 1.500 lx

Lieferumfang: Drucker, Toner für 3.600 Seiten, Kurz-

anleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch),

Sicherheitshinweise, Stromkabel.

PAPIERVERARBEITUNG**Papierzufuhr:**Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm),

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 850 Blatt**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A5, A4,

benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)

Papierablage: max. 250 Blatt (face-down)**CONTROLLER****CPU:** Cortex-A9, 800 MHz**Speicher:** 256 MB RAM**Schnittstellen:**

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), WLAN (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 2,4 GHz)³,

Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und

Overlays)

Druckersprache: PRESCRIBE**Emulationen:** PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompati-

bel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF

Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, PPML

Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server

2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.5 oder

höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes:

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows

Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes

(z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des

zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

(PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),

N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),

Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-

sparmodus, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin

Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-

Abfrage, TLS 1.2, IPsec, HTTPS, SNMPv3, Verschlüsselter

PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP over TLS,

Enhanced WSD (TLS), Einschränkung des Nutzerkreises

durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummern-

beschränkung, Blockieren von Schnittstellen

VERBRAUCHSMATERIAL**TK-1160:** Toner-Kit für 7.200 Seiten**OPTIONEN****Papierkassette PF-1100:**max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert

(105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank CB-1100-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe

ca. 51 cm

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint**Kyocera Life Plus:** Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mitVor-Ort-Service⁴**GARANTIE**

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis

max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit

des Druckers.⁵**MODELLVARIANTEN****ECOSYS P2040dn/Plus:**ECOSYS P2040dn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁴**ECOSYS P2040dw/Plus:**ECOSYS P2040dw inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁴¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.² Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)³ Nur ECOSYS P2040dw⁴ Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)⁵ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

* Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

* Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung.

* Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.

* Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.

* Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.

* Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.