

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	PIN-Belegung / PIN Assignment														A		
B	CN1CN2A1A12B1B12A1A12B1B12A4A9B4B9A4A9B4B9A5A5A6A6A7A7A8B8B5B5B8A8A10B3A11B2B10A3B11A2A2B11A3B10B2A11B3A10GNDGND				8.25±0.032.40±0.038.25±0.032.40±0.0316.66.41.46.65±0.212.340G/8K240Wgoobay®										B		
C															C		
D															D		
E															E		
F	40G/8K240Wgoobay®				USB-C™-Adapter gerade, USB4™ - Gender Changer zum Verbinden zweier USB-C™-Buchsen - Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4 Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-C™-SteckerKontakte: vernickeltPINs: vergoldetMaterial Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarzAußen: AluminiumlegierungMax. Auflösung: 40 Gbit/sMax. Datenübertragungsrate: Max. 240 W (48 V ; 5A)Leistung: 300 V/10ms ——— , ≥10 MΩIsolationswiderstand:										USB-C™ Adapter Straight, USB4™ - Gender changer for connecting two USB-C™ sockets - Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 Connectors: USB-C™ plug, USB-C™ plugContacts: nickel-platedPINs: gold platedMaterial housing: Inside: PVC 45P, blackOutside: Aluminium alloyMax. Resolution: 40 Gbit/sMax. Data transmission-rate: Max. 240 W (48 V ; 5A)Power: 300 V/10ms ——— , ≥10 MΩInsulation resistance:		F
G															G		
H															H		
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I		
	Datum		Name		gez.:	25.07.2024	fw	USB-C 4.0 240W 40G Adapter Flach M-M				1/1					
					gepr.:	25.07.2024	fw	Zeichnungs-Nr.:				von					
J					Norm:			74448						J			
	Änderungen vorbehalten / Subject to change																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			