

Produktdatenblatt

29. Januar 2018

Produkt					
Bezeichnung:	Beschreibung:				
Whiteboardreiniger Maxx Cleaner <table> <tr> <td><u>Artikel Nummer</u></td><td><u>Interne Nummer</u></td></tr> <tr> <td>129801</td><td>422835</td></tr> </table>	<u>Artikel Nummer</u>	<u>Interne Nummer</u>	129801	422835	speziell für Whiteboards konzipierter Reiniger,
<u>Artikel Nummer</u>	<u>Interne Nummer</u>				
129801	422835				
					

Bestandteile		
Gehäuse:	Reinigungslösung:	
Verarbeitete Materialien:	Füllmenge pro Flasche	250ml
Polyethylen	alkoholischer Reiniger	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung	
Gehäuse:	Reinigungslösung:
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Gefährliche Inhaltsstoffe

	Ethanol 25-50 % CAS 64-17-5 Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam .Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung.																								
Flammpunkt: nicht ermittelt	Flammpunkt: 26°C																								
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: löslich																								
Hinweis: Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.	Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.																								
Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.																								
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.																								
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.																								
Angaben zum Transport „Begrenzte Menge (LQ)“: <table> <tr> <td>UN-Nummer ADR, IMDG, IATA:</td><td>UN1263</td></tr> <tr> <td>Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</td><td></td></tr> <tr> <td>ADR:</td><td>1263 FARBE</td></tr> <tr> <td>IMDG, IATA:</td><td>PAINT</td></tr> <tr> <td>Transportgefahrenklasse</td><td></td></tr> <tr> <td>ADR:</td><td>3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe</td></tr> <tr> <td>IMDG, IATA:</td><td>3 Entzündbare flüssige Stoffe</td></tr> <tr> <td>Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA:</td><td>III</td></tr> <tr> <td>Umweltgefahren: „Marine pollutant“:</td><td>Nein</td></tr> <tr> <td>EMS-Nummer:</td><td>F-E, <u>S-E</u></td></tr> <tr> <td>UN „Model Regulation“:</td><td>UN1263, FARBE, 3, III</td></tr> <tr> <td>Begrenzte Menge (LQ) ADR, IMDG:</td><td>5 L</td></tr> </table>		UN-Nummer ADR, IMDG, IATA:	UN1263	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung		ADR:	1263 FARBE	IMDG, IATA:	PAINT	Transportgefahrenklasse		ADR:	3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe	IMDG, IATA:	3 Entzündbare flüssige Stoffe	Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA:	III	Umweltgefahren: „Marine pollutant“:	Nein	EMS-Nummer:	F-E, <u>S-E</u>	UN „Model Regulation“:	UN1263, FARBE, 3, III	Begrenzte Menge (LQ) ADR, IMDG:	5 L
UN-Nummer ADR, IMDG, IATA:	UN1263																								
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung																									
ADR:	1263 FARBE																								
IMDG, IATA:	PAINT																								
Transportgefahrenklasse																									
ADR:	3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe																								
IMDG, IATA:	3 Entzündbare flüssige Stoffe																								
Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA:	III																								
Umweltgefahren: „Marine pollutant“:	Nein																								
EMS-Nummer:	F-E, <u>S-E</u>																								
UN „Model Regulation“:	UN1263, FARBE, 3, III																								
Begrenzte Menge (LQ) ADR, IMDG:	5 L																								

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

